

Опросный лист для подбора приборов промышленного анализа жидкости

Предприятие-заказчик*

Контактное лицо*
(Ф.И.О., должность)

Телефон* E-mail*:

Количество приборов

Измеряемый параметр

☐ показатель pH	☐ свободный хлор
☐ растворенный кислород	☐ общий хлор
☐ удельная электропроводимость	☐ аммоний
☐ температура	☐ нитраты
☐ фикоэритрин	☐ БПК
☐ родамин	☐ фикоцианин
☐ мутность (взвешенные вещества)	☐ хлорофил
☐ окислительно-восстановительный потенциал (Redox)	☐ ХПК
	☐ ООУ

другой параметр (укажите)

Состав рабочей среды

Диапазон измерения (укажите единицы) мин. макс.

Тип объекта измерения ☐ Открытый канал/резервуар ☐ Закрытая емкость

☐ Трубопровод (укажите внутренний диаметр)

Другой укажите

Количество датчиков

Диапазон температур окружающей среды от до °C

Минимальная температура окружающей среды в точке установки преобразователя ☐ выше -20°C ☐ требуется обогреваемый шкаф
☐ обогреваемый шкаф поставляется заказчиком

Диапазон температур рабочей среды от до °C

Давление рабочей среды (укажите единицы) мин. макс.

Проводимость рабочей среды (только для pH) ☐ < 10мкСм/см ☐ > 10мкСм/см ☐ > 50мкСм/см

Выходные сигналы датчика ☐ SDI-12/RS-485

Длина измерительного кабеля к преобразователю

Дополнительная информация