



ПОЗНАВАЙ МИР, ИЗМЕРЯЯ ЕГО

МераПрибор – контрольно-измерительное оборудование для решения ваших задач

# АКВА МП-800.010

Портативное цифровое измерительное устройство  
для контроля качества воды



АКВА МП 800.010 — это серия портативных цифровых измерительных устройств для контроля качества воды в полевых условиях или лаборатории.

Оборудование сочетает в себе прочность, цифровой интеллект, надежность и исключительную гибкость. С цифровыми датчиками комплекс АКВА МП 800.010 измеряет до 7 физико-химических параметров.

При подключении фотометра он способен анализировать более 40 параметров. АКВА МП 800.010 производится в одноканальной (с одним входом для датчика) или двухканальной (с двумя входами для подключения датчиков) версиях.



**МЕРА**  
**ПРИБОР**

8-800-333-56-67

merapribor.ru



## ПОЗНАВАЙ МИР, ИЗМЕРЯЯ ЕГО

МераПрибор – контрольно-измерительное оборудование для решения ваших задач

### Преимущества

- Большой графический дисплей (4 дюйма) с подсветкой
- Большой объем памяти (8 МБ)
- Эргономичное устройство
- Ударопрочный и водонепроницаемый корпус, класс защиты Ip67
- Автоматическое распознавание и самодиагностика датчиков «Plug and Play»
- Оптические датчики (кислород, мутность) и электрохимические (рН, ОВП, температура, проводимость)
- Более 40 параметров с фотометром Photopod

### Применение

- Очистка городских сточных вод
- Очистка промышленных сточных вод
- Контроль поверхностных вод
- Гидрохимические исследования
- Экологический мониторинг
- Рыбное хозяйство
- Контроль морской воды, прудовое рыбоводство, аквариумы
- Хозяйственно-питьевая вода



## Технические характеристики

<b>Память</b>	8 МВ (более 100 000 записей)
<b>Источник питания</b>	батареи 4 x 1, 5В АА Опционально: перезаряжаемый аккумулятор, внешний источник питания на 12 В
<b>Срок службы батареи</b>	145-190 часов в зависимости от конфигурации
<b>Интерфейс</b>	USB
<b>Подключение</b>	ПС/ABS
<b>Вес</b>	400г
<b>Размеры</b>	196.5 x 121 x 46 мм
<b>Защита</b>	IP 67
<b>Рабочие температура и влажность</b>	от - 25 до + 50 °С, 0-70 %
<b>Температура и влажность хранения</b>	от - 25 до + 65 °С, 0-80 %
<b>Дисплей</b>	ЖК-дисплей 320 x240 пикс. с регулируемой подсветкой
<b>Разъемы</b>	1 разъем: АКВА МП CLASSIC и АКВА МП OPEN ONE • 2 разъема: ODEON OPEN X
<b>Аксессуары и опции</b>	
Программное обеспечение для передачи и анализа данных	
Перезаряжаемая версия с зарядным устройством на 220 В	
Внешний силовой кабель 12 В	
Разделительный кабель (Y-разветвитель) для двух цифровых датчиков на одном входе	
Соединительные аксессуары для датчиков	
Катушки с кабелем до 20 м и 100 м	
Улучшенный кейс с аккумулятором 12 В	
Кабель длиной 1 м/3 м/7 м/15 м (другие варианты доступны по запросу)	
125 мл стандартных калибровочных растворов	
<b>Интеллектуальные датчики</b>	
Измерение 7 параметров (рН, ОВП, температура, кислород, проводимость, соленость, мутность)	
Хранение в датчике данных калибровки (заводские коэффициенты, смещение, наклон)	
50-летний опыт производства датчиков	
Цифровая технология для максимально надежных измерений без помех	

## Фотометр

- Ультракомпактный и очень легкий
- 5 вариантов длины волны с автоматическим выбором
- Измерение более 40 параметров
- Быстрые и простые методы измерений

